



Protecura

Wall Protection Solutions

INGANGSMATTEN – PRIMARY ENTRANCE BARRIER (ESPLANADE 9000)

Beschrijving

Deze 'primary entrance barrier' matten worden voornamelijk gebruikt aan de in- en uitgangen van drukbezochte plaatsen, zoals luchthavens, treinstations, supermarkten,... Ze zijn opgebouwd uit rubberen vegers met aluminium schrapers die samengehouden worden met gegalvaniseerde staaldraden. De rubberen vegers zijn verkrijgbaar met of zonder verweven grijze polyestervezels.

De ingangsmatten verminderen mogelijk valgevaar aanzienlijk, houden vloerbekleding langer proper en vergen minder onderhoudskosten. Ze werden getest op brandbaarheid en weerstaan bovendien een gewicht van 250kg per wiel en dus 1000kg per 4 wielen.

Deze matten zijn beschikbaar in 12mm of 18mm dikte, met een open of gesloten structuur en een enkele of dubbele schraper. De afmeting en vorm is volledig op maat aanpasbaar. Indien de mat rechthoekig of vierkant is, kan deze omgedraaid worden om de levensduur van het product te verlengen. De ingangsmatten zijn eenvoudig te combineren met de 'secondary entrance barrier' matten.



Technische informatie


Materiaal:	rubberen vegers met aluminium schrapers
Afmeting:	op maat
Dikte:	12mm of 18mm
Versies:	open of gesloten structuur enkele of dubbele schraper



Protecura

Wall Protection Solutions

Met een *open structuur* valt vuil en vocht in een daartoe voorziene ruimte onder de mat. Door de mat op te heffen kan het vuil verwijderd worden. Een *gesloten structuur* zorgt ervoor dat vuil en vocht niet doordringt tot in de mat, maar op de oppervlakte blijft liggen. Door reguliere schoonmaak van de mat kan het vuil eenvoudig verwijderd worden.




(open structuur)




(gesloten structuur)

Een *enkele schraper* biedt gemiddelde vuilverwijdering, daar waar een *dubbele schraper* een hogere vuilafvoer garandeert.


Enkele mogelijkheden:




12mm - gesloten - enkele schraper



12mm - gesloten - dubbele schraper



18mm - open - enkele schraper



18mm - open - dubbele schraper




Protecura

Wall Protection Solutions

Eigenschappen

Brandnorm BSEN 13501-1 Cfl-s2

Verkrijgbaar in 3 kleuren



Eenvoudig te onderhouden

Eenvoudig te plaatsen